

MV CAMIÓN DOBLE CABINA



MV
INTERNATIONAL



**NAVITRANS
INTERNATIONAL®**

M V S E R I E S

www.navitrans.com.co



M V L E C A M I Ó N A
D O B L E C A B I N A



VERSATILIDAD INSUPERABLE

Equipado con una cabina 4 puertas. Esta enfocado para transporte de cuadrilla. Para aplicación bomberos, mantenimiento de redes electricas y para uso en el sector publico. Con capacidad para 6 pasajeros.

DISEÑO

Un diseño moderno y estetico, pensado para darle al operador el maximo comfort y visibilidad.

MÁS TIEMPO PRODUCTIVO

La Serie MV está pensada y diseñada para optimizar el tiempo productivo con una capacidad de servicio líder en el sector. Muchos componentes están diseñados con intervalos más largos entre el mantenimiento requerido.

MOTOR

Motor CUMMINS B6.7
NORMATIVA DE EMISIONES EPA 21

INFORMACIÓN TÉCNICA

RELEVANTE

- + Peso Bruto Vehicular: 17.000 Kg.
- + Carga Util calculada: 11.830 kg
- + Transmisión manual EATON de 6 velocidades con bajo en la diferencial.



**NAVITRANS
INTERNATIONAL**

*Las imágenes son ilustrativas. las especificaciones técnicas están sujetasa cambios sin previo aviso del fabricante. Los pesos son estimados, y puedenvariar dependiendo de la cantidad de fluidos, pasajeros, accesorios etc.

MOTOR

TRANSMISIÓN

FRENOS

EJES

SUSPENSIÓN

DIMENSIONES

OTROS

OTRAS CARACTERÍSTICAS

GARANTÍA

Chasis: Chasis: 12 meses libre de kilometraje.
Motor: 24 meses libre de kilometraje

MARCA CUMMINS
REFERENCIA B6.7
DESPLAZAMIENTO 6.700 c.c
NÚMERO CILINDROS 6 EN LINEA
POTENCIA MAX (PS/rpm) 250 hp @ 2400 rpm
PAR MÁXIMO (Nm/rpm) 660 lb.pie @ 1600 rpm
EMISIONES EPA 2021

MARCA EATON
ACCIONAMIENTO MANUAL
VELOCIDADES 6
RELACIONES DE TRANSMISIÓN 8.84 - 1. Reversa: 8.46

PRINCIPAL ESTACIONAMIENTO Neumático de doble circuito
Activación por resorte en la cámara
AUXILIAR Freno de ahogo (válvula mariposa)

CAPACIDAD CARGA DELANTERA 14.000 libras
CAPACIDAD CARGA TRASERA 24.500 libras

DELANTERA Muelles parabólicos con amortiguadores
TRASERA Muelles con tope auxiliar

LONGITUD TOTAL mm 9.445
ANCHO mm 2.438
ALTO (mm) 2.540
DISTANCIA ENTRE EJES (WB) 5.994
VOLADIZO DELANTERO (VA) 1.013
VOLADIZO TRASERO (VP) 2.438
PESO 5.318

DIRECCIÓN HIDRÁULICA
MEDIDA LLANTAS 295/80R22.5
CAPACIDAD COMBUSTIBLE 50 GALONES
VOLTAJE 12 Voltios
BATERÍAS (2) 1.320 CCA total

- + Aire acondicionado
- + Asiento de conductor con suspensión neumática
- + Vidrios eléctricos
- + Espejos eléctricos con desempañador
- + Rines de acero
- + Columna de dirección abatible
- + Radio + MP5+ USB



CONTACTA UN ASESOR
3218626069 - 310 4132181

www.navitrans.com.co