

HV613

CAMIÓN

HEAVY DUTY



NAVITRANS
INTERNATIONAL®



www.navitrans.com.co



CAMIÓN HEAVY DUTY

La versión Heavy Duty esta equipada con eje delantero de 18.000 lb y eje trasero con divisor de potencia y bloqueo de diferencial en ambos ejes traseros (anti-patinaje). Es un chasis para trabajo fuera de carretera y para aplicaciones severas: Grúa articulada, carro taller, transporte de fluidos

CONFORT

La Serie HV™ de INTERNATIONAL® se diseñó de adentro hacia afuera, de acuerdo a la filosofía DriverFirst™, donde el cuidado, la comodidad y la seguridad de los conductores son primordiales.

VERSATILIDAD

A menudo la productividad es el resultado de la versatilidad. No hay nada más versátil que la serie HV, con múltiples configuraciones y dimensiones, con diversas posiciones y capacidades de ejes, y opciones para cubrir múltiples aplicaciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE

- + Configuración: HEAVY DUTY
- + Peso Bruto Vehicular: 28.000 Kg
- + Transmisión manual EATON FULLER de 10 velocidades.
- + Eje delantero de 18.000 lb.
- + Eje tandem MERITOR



**NAVITRANS
INTERNATIONAL®**

*Las imágenes son ilustrativas. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso del fabricante. Los pesos son estimados, y pueden variar dependiendo de la cantidad de fluidos, pasajeros, accesorios etc.



MOTOR

TRANSMISIÓN

FRENOS

EJES

SUSPENSIÓN

DIMENSIONES

OTROS



OTRAS CARACTERÍSTICAS

GARANTÍA

Chasis: 12 meses libre de kilometraje
Motor: 24 meses libre de kilometraje



MARCA	INTERNATIONAL
REFERENCIA	A26
DESPLAZAMIENTO	12.400 c.c
NÚMERO CILINDROS	6 EN LINEA
POTENCIA MAX (PS/rpm)	370 hp @ 1700 rpm
PAR MÁXIMO (Nm/rpm)	1350 lb.pie @ 900 rpm
EMISIONES	EPA 2021
MARCA	Eaton
ACCIONAMIENTO	Manual
VELOCIDADES	10
RELACIONES DE TRANSMISIÓN	12.69 - 0.74. Reversa: 13.75
PRINCIPAL ESTACIONAMIENTO AUXILIAR	Neumático (100% AIRE) Activado por resorte en la cámara Freno de motor (a las válvulas)
CAPACIDAD CARGA DELANTERA	18.000 lb
CAPACIDAD CARGA TRASERA	48.500 lb
DELANTERA	Multihojas con amortiguadores Tandem de muelles con viga igualadora y barras tensoras
TRASERA	
LONGITUD TOTAL mm	10.414
ANCHO mm	2.586
ALTO (mm)	2.911
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	6.198
VOLADIZO DELANTERO (VA)	1.166
VOLADIZO TRASERO (VP)	3.048
PESO	8.847
DIRECCIÓN	HIDRÁULICA
MEDIDA LLANTAS	DEL: 315/80R22.5 , TRAS: 12R22.5
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	70 GALONES
VOLTAJE	12 VOLTIOS
BATERÍAS	(3) 1.980 CCA Total
+ Aire acondicionado.	
+ Asiento de conductor con suspensión neumática.	
+ Vidrios eléctricos.	
+ Espejos eléctricos con desempañador.	
+ Rines de acero.	
+ Columna de dirección abatible.	
+ Radio + MP5+ USB.	



CONTACTA UN ASESOR
☎ 300 4977885

www.navitrans.com.co

SISTEMAS DE SEGURIDAD



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS





CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD





ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL





SISTEMA DE BOLSA DE AIRE O AIRBAG





FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA

