

TRACTOCAMIÓN HX[®]



SISTEMA
ANTIBLOQUEO
DE FRENOS



CONTROL
ELECTRÓNICO
DE ESTABILIDAD



ALERTA DE
COLISIÓN
FRONTAL



SISTEMA DE
BOLSA DE AIRE
O AIRBAG



FRENADO
AUTÓNOMO DE
EMERGENCIA



INTERNATIONAL

Navitrans



DISEÑADO PARA RESISTIRLO TODO

El HX620 incorpora el motor Cummins X15 Euro 6, diseñado para ofrecer alto torque y eficiencia en condiciones exigentes. Transmisión manual Eaton Fuller RTLO-20918B. Opcional: transmisión automatizada Endurant disponible en versiones para carretera.

CUATRO VERSIONES, UNA MISMA POTENCIA. ESTILO QUE SE ADAPTA A TI.

CLASSIC

Versión sobria y funcional. Equipado con rines de acero, sin accesorios cromados, y filtro de aire interno ubicado en el capó.



LUJOSA

Estilo imponente con accesorios cromados y en aluminio brillante, rines de aluminio y filtros de aire externos tipo "rancheros".



CAMAROTE

Máximo confort para aplicaciones de largo recorrido. Camarote amplio con 2 metros de alto y 1,4 metros de largo, ideal para descanso y comodidad del conductor.



TIPO INGENIOS

Diseñada para trabajos ultra pesados. Eje delantero de 18,000 lb y eje trasero de 58,000 lb, con quinta rueda para trabajo extremo



FICHA TÉCNICA



MOTOR

Marca: Cummins
Referencia: x15
Desplazamiento: 14.900 c.c
Número cilindros: 6 en línea
Potencia max (ps/rpm): 450 hp a 1.800 rpm
Par máximo (nm/rpm): 1.850 lb.ft a 10.00 rpm
Emisiones: EURO 6

TRANSMISIÓN

Marca: eaton fuller
Accionamiento: manual
Velocidades: 18
Relaciones de transmisión: 14.40 - 0.73.

FRENOS

Principal: neumático
Estacionamiento: accionamiento por resorte
Auxiliar: freno de motor

EJES

Capacidad carga delantera: 6.000 kg
Capacidad carga trasera: 22.000 kg

GARANTÍA

Consulta la garantía de nuestro equipos International en www.navitrans.com.co/international/

*Las imágenes son ilustrativas. las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso del fabricante.
Los pesos son estimados, y pueden variar dependiendo de la cantidad de fluidos, pasajeros, accesorios etc.

DIMENSIONES

Longitud total mm:7.725
Ancho mm: 2.581
Alto (mm): 2.892
Distancia entre ejes (wb):5.004
Voladizo delantero (va): 1.273
Voladizo trasero (vp):762
Peso: 8.927

SUSPENSIÓN

Delantera: muelles parabólicos
Trasera: muelles con viga igualadora

OTROS

Dirección: hidráulica
Medida llantas: 295/80rr22.5
Capacidad combustible: 200 galones
Voltaje: 12 voltios
Baterías:(x3) 660 cca c/u





CON EL RESPALDO NAVITRANS

Al comprar un equipo INTERNATIONAL con Navitrans puedes contar con nuestro respaldo postventa, gracias al cual tendrás acceso a un amplio portafolio de servicio:



Repuestos



Servicios preventivos



Servicios correctivos



Soluciones a la medida



Soporte y asesoría

¿POR QUÉ NAVITRANS DEBE SER TU ALIADO?

Más de 35 años de experiencia



Equipo humano con cercanía



Estamos donde nos necesitas



Marcas que conectan con tus necesidades



Vehículos siempre productivos



Calidad en nuestros procesos y entregas




Soluciones integrales para tu negocio



CONTACTA UN ASESOR



321 862 6069



INTERNATIONAL

Navitrans

WWW.NAVITRANS.COM.CO



; - C6A? - ; @0<9<: / 6 - ; - C6A? - ; @0<9<: / 6 - C6A? - ; @' <9<: / 6 - ; - C6A? - ; @ 0<9<: / 6 -