

TRACTOCAMIÓN LT®



SISTEMA
ANTIBLOQUEO
DE FRENOS



CONTROL
ELECTRÓNICO
DE ESTABILIDAD



ALERTA DE
COLISIÓN
FRONTAL



SISTEMA DE
BOLSA DE AIRE
O AIRBAG



FRENADO
AUTÓNOMO DE
EMERGENCIA



INTERNATIONAL

Navitrans

RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD



La Serie LT® de International redefine el transporte de carga con su eficiencia aerodinámica líder en el sector y su avanzada ingeniería. Diseñada para maximizar el tiempo productivo, combina potencia, tecnología y facilidad de mantenimiento para ofrecer el máximo rendimiento en cada kilómetro.

TECNOLOGÍA PENSADA PARA EL CONDUCTOR:

Con una cabina cómoda, controles inteligentes y múltiples sistemas de asistencia opcionales, la Serie LT® pone al conductor en el centro de la operación. Cada detalle está enfocado en la seguridad, eficiencia y confort en largas jornadas de trabajo.



MÁS PRODUCTIVIDAD

La Serie LT® está disponible en tres versiones: Classic, Diamond y Camarote, cada una con detalles exteriores que reflejan diferentes estilos y necesidades operativas.

La versión Classic ofrece una apariencia funcional con acabados en negro y rines de acero.

Diamond y Camarote elevan el diseño con acabados brillantes en retrovisores, visera, parrilla y rines de aluminio, destacando una imagen más sofisticada y profesional.

Elige la versión que mejor se adapte a tu negocio, sin comprometer rendimiento ni confort.



FICHA TÉCNICA



MOTOR

MARCA: CUMMINS
REFERENCIA: X15
DESPLAZAMIENTO: 14.900 c.c
NÚMERO CILINDROS: 6 en línea
POTENCIA MAX (PS/rpm): 450 hp a 1.800 rpm
PAR MÁXIMO (Nm/rpm): 1.650 lb.pie a 1.000 rpm
EMISIONES: EURO 6

DIMENSIONES

LONGITUD TOTAL mm: 7.737
ANCHO mm: 2.438
ALTO (mm): 2.794
DISTANCIA ENTRE EJES (WB): 4.902
VOLADIZO DELANTERO (VA): 1.285
VOLADIZO TRASERO (VP): 851
PESO: 8.498 kg

TRANSMISIÓN

MARCA: EATON FULLER
ACCIONAMIENTO: MANUAL
VELOCIDADES: 18
RELACIONES DE TRANSMISIÓN: 14.40 - 0.73. Reversa: 15.06

SUSPENSIÓN

DELANTERA: 6.350kg
TRASERA: 22.000 kg

OTROS

DIRECCIÓN: HIDRÁULICA
MEDIDA LLANTAS: 295/80RR22.5
CAPACIDAD COMBUSTIBLE: 200 GALONES
VOLTAJE: 12 Voltios
BATERÍAS: 1.980 CCA

FRENOS

PRINCIPAL: Neumático de doble circuito
ESTACIONAMIENTO: Con accionamiento de cámaras de freno traseras
AUXILIAR: Freno de motor (a las válvulas)

EJES

CAPACIDAD CARGA DELANTERA: 6.000 kg
CAPACIDAD CARGA TRASERA: 22.000 kg



GARANTÍA

Consulta la garantía de nuestro equipos International en www.navitrans.com.co/international/

*Las imágenes son ilustrativas. las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso del fabricante. Los pesos son estimados, y pueden variar dependiendo de la cantidad de fluidos, pasajeros, accesorios etc.



CON EL RESPALDO NAVITRANS

Al comprar un equipo INTERNATIONAL con Navitrans puedes contar con nuestro respaldo postventa, gracias al cual tendrás acceso a un amplio portafolio de servicio:



Repuestos



Servicios preventivos



Servicios correctivos



Soluciones a la medida



Soporte y asesoría



¿POR QUÉ NAVITRANS DEBE SER TU ALIADO?


Más de 35 años de experiencia



Equipo humano con cercanía



Estamos donde nos necesitas



Marcas que conectan con tus necesidades



Vehículos siempre productivos



Calidad en nuestros procesos y entregas



Soluciones integrales para tu negocio



CONTACTA UN ASESOR



321 862 6069



 INTERNATIONAL |  **Navitrans**

WWW.NAVITRANS.COM.CO



@navitranscolombia



@navitranscolombia



NavitransColombia1



navitrans-colombia